

DELFI ULTRA PROJECT

Economische muur- en plafondverf op basis van zuivere acrylaten

Belangrijkste kenmerken

Door de smeuiige consistentie gemakkelijk inzetbaar als primer / afwerkingslaag in 1
Zeer goede dekkraft.
Spanningsarm.
Mooi egaal eindresultaat zonder aanzetten
Zeer gemakkelijk verwerkbaar.
Overschilderbaar met elk type verf.
Waterdampdoorlatend.
Zeer goede hechting
Hoog rendement, reukarm.

Verwerkingscondities

Omgevings- en ondergrondtemperatuur tussen 8°C en 30°C, ondergrondtemperatuur ook 3°C boven het dauwpunt.
Maximum 85% luchtvochtigheid bij het aanbrengen en drogen van de verf.

Samenstelling

Bindmiddel: acrylaat copolymeerdispersie.
Pigment: titaandioxide en minerale vulstoffen.
Oplosmiddel: water.
Droge stofgehalte: in volume: 41% voor wit.
in gewicht: 59% voor wit.
VOS gehalte: < 10gr per liter.
VOS EU grenswaarde: 30gr per liter
Technische eigenschappen:
Dichtheid: 1,35 kg/dm³
Glansgraad mat.
Stofdroog na: 1 uur
Overschilderbaar na: 4 uur
Rendement: 12m² per liter.
Kleuren: wit en pastel kleuren.
Verpakkingen: 1L. – 2,5L. – 10L.
Opslag – houdbaarheid:
Vorstvrij en vrijwaart van direct zonlicht opslaan in ongeopende verpakking tussen de 5°C en 30°C.
Tenminste 12 maand houdbaar onder deze condities.

Veiligheid

Raadpleeg steeds ons veiligheidsblad, deze wordt u op aanvraag toegezonden. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op onze kennis en proefnemingen en zijn niet bindend, worden enkel verstrekt als richtlijn. Vraag steeds voor gebruik van onze producten de meest recente versie.

Applicatiemateriaal

Kwast en roller: verf is gebruiksklaar, aanbevolen roller microvezel met 12mm poolhoogte.
Airless spray: tot 5% met water verdunnen, spuitdruk en opening afhankelijk van het toestel.