

# DELFI ULTRA PRIMER

Inzuigingsisolerende grondering met veel body

## *Belangrijkste kenmerken*

Laagdikte opbouwend, als voorbereiding voor een perfect eindresultaat van de muurverf  
Zeer goede dekkraft.  
Spanningsarm.  
Sneldrogend  
Zeer gemakkelijk verwerkbaar.  
Overschilderbaar met elk type verf.  
Waterdampdoorlatend.  
Hoge borstellading  
Hoog rendement, reukarm.

## *Verwerkingscondities*

Omgevings- en ondergrondtemperatuur tussen 8°C en 30°C, ondergrondtemperatuur ook 3°C boven het dauwpunt.  
Maximum 85% luchtvochtigheid bij het aanbrengen en drogen van de verf.

## *Samenstelling*

Bindmiddel: acrylaat copolymeerdispersie.  
Pigment: titaandioxide en minerale vulstoffen.  
Oplosmiddel: water.  
Droge stofgehalte: in volume: 45% voor wit.  
in gewicht: 65% voor wit.  
VOS gehalte: < 10gr per liter.  
VOS EU grenswaarde: 30gr per liter  
Technische eigenschappen:  
Dichtheid: 1,55 kg/dm<sup>3</sup>  
Glansgraad mat.  
Stofdroog na: 1 uur  
Overschilderbaar na: 4 uur  
Rendement: 12m<sup>2</sup> per liter.  
Kleuren: wit en pastel kleuren.  
Verpakkingen: 1L. – 2,5L. – 10L.  
Opslag – houdbaarheid:  
Vorstvrij en vrijwaart van direct zonlicht opslaan in ongeopende verpakking tussen de 5°C en 30°C.  
Tenminste 12 maand houdbaar onder deze condities.

## *Veiligheid*

Raadpleeg steeds ons veiligheidsblad, deze wordt u op aanvraag toegezonden. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op onze kennis en proefnemingen en zijn niet bindend, worden enkel verstrekt als richtlijn. Vraag steeds voor gebruik van onze producten de meest recente versie.

## **Applicatiemateriaal**

Kwast en roller: verf is gebruiksklaar, aanbevolen roller microvezel met 12mm poolhoogte.  
Airless spray: tot 5% met water verdunnen, spuitdruk en opening afhankelijk van het toestel.